

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS		CÓDIGO	C-14
		VERSIÓN	02
		FECHA	12/01/2021
ABRAZADERA DOS SALIDAS		  	
			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS			
2	Normas de fabricación y pruebas	NTC 2663 NTC 2076	
3	Referencia o código	Según referencia	
4	Material de Fabricación	Acero ASTM A-36	
5	Marcación	Según NTC 2663	
6	Características dimensionales	Diámetro interno	Ver plano
7	Galvanizado	Tipo	Inmersión en caliente
		Espesor	Mínimo: 48 µm Promedio: 56 µm
8	Accesorios	Tornillo Carruaje	2 tornillo carrueja 5/8 X 3 in
		Tuercas Hexagonales	2 Tuercas hexagonales 5/8 in
9	Propiedades Mecánicas	Resistencia Mínima a la Tracción	30 kN
10	Ensayos	Prueba Dimensional	Si
		Prueba Química	Según certificado del proveedor
		Prueba Mecánica	Si
		Prueba de Recubrimiento (Espesor y Adherencia)	Si
11	Garantía (Años)		2
RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA			
12	Certificación del sistema de calidad (Normas ISO)	Ente acreditador	ICONTEC
		Número de acreditación	SC953-1
		Fecha de aprobación	20-02-2002
		Vigencia	23-10-2024
		Adjunta el certificado (Si/No)	SI
13	Certificación de producto con norma técnica	Ente acreditador	ICONTEC
		Número de acreditación	CSC-CER229046
		Fecha de Aprobación	22-02-2013
		Vigencia	21-02-2028
		Norma técnica con la cual se certifica	NTC 2663
		Adjunta el certificado (Si/No)	SI
14	Certificación de producto con RETIE	Ente acreditador	ICONTEC
		Número de acreditación	CSR-CER347253
		Fecha de Aprobación	19-11-2014
		Vigencia	21-04-2025
		Adjunta el certificado (Si/No)	SI
OTRAS ESPECIFICACIONES			
15	Condiciones Ambientales	Se puede instalar en diferentes tipos de ambientes. Durabilidad de galvanizado es relativo al ambiente.	

