

CONECTORES DE PERFORACION.

CONECTORES PERFORACIÓN DE BAJA TENSION:

Conector dentado aislado para baja tensión, se utiliza para efectuar derivaciones o uniones de cables, sin necesidad de retirar la cubierta o chaqueta plástica de los mismos.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

Cuerpo de material polimérico.

Sellos elastoméricos resistentes a altas temperaturas.

Dientes de contacto de cobre estañados de alta conductividad.

Cabeza fusible metálica de ajuste de torque preestablecido.

NORMAS DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS: NFC33-020,ASTMB117.

NIVEL DE AISLAMIENTO: 6kV / 1minuto sumergido en agua.



Conector AP

CDP-6

P=8 - 4/0 AWG

D=16 - 10 AWG

CDP-70

P=8 - 3/0 AWG

D=16 - 8 AWG

CDP-150-10

P=8 - 336,4 MCM

D=16 - 8AWG



Conector Acometida

CDP-16-120

P=6 - 4/0 AWG

D=6 - 4/0 AWG

CDP-150-35

P=8 - 300 MCM

D=12 - 2 AWG

Conector Línea - Línea

CDP-120-120

P=4 - 300 MCM

D=4 - 300 MCM

CDP-240-240S

P=1/0 - 477 MCM

D=1/0 - 477 MCM

CDP-240-240 - DOBLE

P=2/0 - 477 MCM

D=2/0 - 477 MCM



CONECTOR DE PERFORACION **CDPRP** Y **CDPRPE** PARA RED SEMIAISLADA DE 15kV

Descripción

•**Características:** Conexión por perforación (no necesita pelar ni recomponer el aislamiento del conductor). Apto para cables semiaislados de aluminio o cobre en 15kV. Dispone de **dos** tuercas fusible para garantizar una perfecta aplicación y gomas elastoméricas, haciéndola estanca y resistente a altas temperaturas.

Aplicación: Redes de distribución aérea de media tensión, cuyo objetivo es realizar la derivación con cables de chaqueta semiaislada “**redes ecológicas o compactas**”.

